

Anlieferung Ihrer DRUCKDATEN

Bildauflösung

- **400 dpi** bei Farb- und Graustufenbildern (min. 200 dpi)
- **1200 dpi** bei Bitmaps (min. 800 dpi)

Beschnittzugabe

3 mm umlaufend

Schriften

- Schriften bitte **vollständig** im PDF **einbetten** oder in **Pfade wandeln**.
- Schwarze Schrift bitte nur in 100% schwarz anlegen.

Datenformat / Druckdaten

- möglichst im Format PDF/X4 bzw. X3
- Die PDF-Datei sollte wenn möglich mit **fortlaufenden Einzelseiten** angelegt sein. Eine Ausnahme wäre z. B. ein 6-seitiger Umschlag, der als Montagefläche ausgegeben werden kann.

Farben

- Die Druckdaten bitte in **CMYK** anlegen.
- **Sonderfarben** bitte auch als solche angelegen und entsprechend benennen, z. B. HKS 07 K oder Pantone 286 C.

Linien

Linien bitte **mindestens** in einer Stichstärke von **0,22 pt (0,076) mm** anlegen.

Lack- und Stanzformen

- **Lackformen** oder **Stanzlinien** müssen als **Sonderfarbe** angelegt sein und auf überdrucken stehen.

Farbauftrag

Der **Farbauftrag** sollte **maximal 300%** betragen

ICC-Druckprofile

- Für **gestrichene** Papiere:
PSO Coated v3 – Fogra 51
- Für **ungestrichene** Papiere:
PSO Uncoated v3 – Fogra 52

Die European Color Initiative (ECI) www.eci.org hält die **ICC-Profile** zum **Download** bereit.

PDF-Bezeichnung


Das Druck-PDF sollte **sinnvoll benannt** und Korrektur-Seiten **eindeutig** bezeichnet sein.

Downloads

Auf www.sigert.de/downloads.html finden Sie unter anderem:

- unsere **InDesign-PDF-Exportvorgaben** (joboptions)
- eine **Anleitung** für das **Importieren** unserer **InDesign-PDF-Exportvorgaben**

Kontakt



Ihr DruckLotse

Telefon: **0531 80929-25**

E-Mail: drucklotse@sigert.de