

Anlieferung ihrer DRUCKDATEN

Bildauflösung

60er Raster: 300 dpi

80er Raster: 400 dpi

Strichelemente (z. B. Logos)

1.200 dpi oder Vektoren

Beschnitt

3 mm an allen Seiten

Schriften

Müssen **vollständig eingebettet**
oder in **Kurven konvertiert** werden.

Druckdaten

PDF/X-3 oder **PDF/X-4**. Fortlaufende
Einzelseiten in einer PDF-Datei

Farbmodus

FOGRA51 PSocoated_v3
für gestrichene Papiere

FOGRA52 PSouncoated_v3
für ungestrichene Papiere

Farbauftrag

max. 300 %

Sonderfarben

Sonderfarben, partielle Lacke
(z. B. Relieflack, partieller UV-Lack)
müssen in der PDF-Datei auch als
Sonderfarben angelegt und
entsprechend gekennzeichnet sein
(z. B. HKS 17 / Lack).

Lacke

Müssen **immer 100%** sein sowie
auf **Überdrucken stehen!** Relief-
lackierungen mit mindestens 3 mm
Abstand zum Endformat, sowie zu
sämtliche Stanz- und Nutlinien und
den Schnittkanten.

Linien

Positive Linien mind. 0,25 pt (0,09 mm)

Negative Linien mind. 0,5 pt (0,18 mm)


Datenübertragung

- per **E-Mail** bis ca. 20 MB
- **www.sigert.de/drucklotse**
und dort Datenübertragung
- oder per **externer**
Festplatte/DVD

Druckdatenarchiv

Sämtliche Druckdaten wer-
den ca. **5 Jahre vollkommen**
kostenlos für Sie **archiviert**.
Unveränderte Nachdrucke
sind innerhalb dieser Zeit
problemlos möglich.

Kontakt



Ihr DruckLotse

Telefon: **0531 80929-25**

E-Mail: **drucklotse@sigert.de**